



Automatska naplatna stanica PKE nije samo terminal za naplatu već kompletna multifunkcionalna stanica, sa kompaktnim dizajnom i tehnologijom, informacijama i pomoći. Dizajnirana da poboljša profitabilnost parkinga, jednostavna je za održavanje i obezbeđuje visoku dostupnost dok je bez nadzora.

Temperatura:	od -20°C do 50 °C sa grejačem, od 0°C do 50 °C bez grejača
Snaga:	100-120 / 220-240 VAC. 50-60 Hz
Potrošnja:	200 W (450 W sa grejačem)
Dimenzije:	1690 mm x 1000 mm x 538 mm (visina x širina x dubina)

Standardna kompozicija

Korisnički interfejs

- TFT 15.6 LVDS u panoramskom formatu.
- 4 jezika (izbor korisnika).
- IP interfon za komunikaciju, zasnovan na SIP protokolima.
- Detektor prisustva korisnika.

Komponente

- Čitač barkoda 1D/2D (QR), sa kapacitetom za čitanje kodova na kartama, štampanom papiru i mobilnim uređajima (pametni telefoni, tablet..).
- Termički štampač za izdavanje računa.
- Ugrađeni PC zasnovan na skupu instrukcija x86, podržava SSD za skladištenje podataka.
- Sistem unutrašnje ventilacije regulisan elektronskim putem.

Naplata

- Modul za kovani novac sa sistemom za vraćanje kusura, prihvata i do 16 apoena različitih novčića i automatski vraća 3 različite vrednosti.
- 4 hoper-a za novac koji se sami pune, sa kapacitetom od po 1500 novčića (x2) i 750 novčića. (x2).
- Sigurnosna kutija za prikupljanje, kapacitet 5,5 litara.

Spoljašnjost i bezbednost

- Kućište od čelika AP02, debljine 2 mm, tretirano je antioksidantima i praškastim premazom formuliranim sa poliesterskom smolom. Bez TGIC-a.
- Prednja vrata sa sigurnosnom bravom i 3 tačke zaključavanja.
- Mikro-senzori za automatsku detekciju: otvaranje vrata, zaključavanje, uklanjanje dispanzera za kovani novac, uklanjanje hoper-a i uklanjanje dispanzera za papirni novac.
- Radni ekran zaštićen je polikarbonatom od 4mm (2mm za displej i 2mm za ekran osetljiv na dodir).
- Sistem spoljašnje (prednje) i unutrašnje rasvete.
- Dostupan u signalno žutom i belom aluminijumu (RAL 1003 i 9006) ili tamnosivom i belom aluminijumu (5368A0837 i RAL 9006).

Sertifikacija

Direktiva 2004/108/CE, Direktiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1, UNE-EN 20324.

Stepen zaštite

- EN 60529. Stepen zaštite kućišta: IP54.

- UNE-EN 50102. Stepen zaštite kućišta protiv spoljnih uticaja: IK10
- UNE-EN 14450. Sigurne, skladišne jedinice, otporne na krađu.

Options

Korisnički interfejs

- Kamera povezana sa interfonom.
- LED osvetljenje / signalizira status terminala.
- 28" TFT displej u boji za prikazivanje reklama.

Komponente

- Čitač proksimiti kartice (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- QR Tehnologija. Termički štampač za izdavanje izgubljenih karata i drugih barkod proizvoda u 1D/2D (QR), sa papirom od 105 µm. (nije kompatibilan sa PGCT tehnologijom).
- PGCT Tehnologija. PGCT transport karata omogućava čitanje i kodiranje karata u formatu magnetne trake (lateralni - standard ISO 2 ili centralni) sa integrisanim laserskim skenerom za čitanje barkodova i mogućnost zadržavanja karata. (nije kompatibilan sa QR tehnologijom).
- Štampač sa papirom 67µm.
- Neprekidno napajanje (UPS), omogućava manuelnoj naplatnoj stanici da završi tekuće operacije u slučaju nestanka struje.
- Grejni sistem.

Naplata

- EMV čitač za kreditne kartice sa čipom i bezkontaktna plaćanja (NFC).
- Čitač papirnog novca sa mogućnošću očitavanja 100 različitih zapisa. Dispanzer za skladištenje novčanica sa kapacitetom do maksimalno 600 novčanica (opciono). Samo jedan slot.
- Prihvata novčanice sa sistemom za vraćanje kusura. Mogućnost vraćanja kusura u 2 apoena papirnog novca. Kapacitet dispanzera za svaki apoen je do 60 novčanica. Dispanzer za skladištenje novčanica od maksimalno 600 novčanica. Samo jedan slot.
- Dispanzer za skladištenje papirnog novca. Do 500 novčanica po jedinici i do 4 depozita (opciono). Samo jedan slot.
- 2 dodatna hoper-a za kovani novac, sa kapacitetom od 750 novčića po jedinici. (1€).
- 1 višenamenski hoper za kovani novac.

Spoljašnjost i bezbednost

- Alarm koji signalizira da su vrata otvorena.

