



Bezgotovinska naplatna stanica PKE prihvata brza i sigurna elektronska plaćanja na bilo koji način (EMV kreditne kartice, NFC, kartice / bonovi za popuste, itd.), čime se izbegava rukovanje gotovinom i smanjuju troškovi ulaganja.

Temperatura:	od -20°C do 50 °C sa grejačem, od 0°C do 50 °C bez grejača
Snaga:	100-120 / 220-240 VAC. 50-60 Hz
Potrošnja:	200 W (450 W sa grejačem)
Dimenzije:	1690 mm x 520 mm x 538 mm (visina x širina x dubina)

Standardna kompozicija

Korisnički interfejs

- Ekran na dodir TFT 15.6 LVDS u panoramskom formatu.
- 4 jezika (izbor korisnika).
- IP interfon za komunikaciju, zasnovan na SIP protokolima.
- Detektor prisustva korisnika.

Komponente

- Čitač barkoda 1D/2D (QR), sa kapacitetom za čitanje kodova na kartama, štampanom papiru i mobilnim uređajima (pametni telefoni, tablet..).
- Termički štampač za izdavanje računa.
- Ugrađeni PC zasnovan na skupu instrukcija x86, podržava SSD za skladištenje podataka.
- Sistem unutrašnje ventilacije regulisan elektronskim putem.

Naplata

- EMV čitač za kreditne kartice sa čipom i bezkontaktna plaćanja (NFC).

Spoljašnjost i bezbednost

- Kućište od čelika AP02, debljine 2 mm.
- Radni ekran zaštićen je polikarbonatom od 4mm (2mm za displej i 2mm za ekran osetljiv na dodir).
- Mikro-senzori za automatsku detekciju: otvaranje vrata.
- Sistem spoljašnje (prednje) i unutrašnje rasvete
- Dostupan u signalno žutom i belom aluminijumu (RAL 1003 i 9006) ili tamnosivom i belom aluminijumu (5368A0837 i RAL9006).

Sertifikacija

Direktiva 2004/108/CE, Direktiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1, UNE-EN 20324

Stepen zaštite

- EN 60529. Stepen zaštite kućišta: IP54.
- UNE-EN 50102. Stepen zaštite kućišta protiv spoljnih uticaja: IK10
- UNE-EN 14450. Sigurne, skladišne jedinice, otporne na krađu: S1.

Opcije

Korisnički interfejs

- Kamera povezana sa interfonom.
- LED osvetljenje / signalizira status terminala.

Komponente

- Čitač proksimiti kartice (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- Termički štampač za izdavanje izgubljenih karata i drugih barkod proizvoda u 1D/2D (QR), sa papirom od 105 µm
- PGCT transport karata omogućava čitanje i kodiranje karata u formatu magnetne trake (lateralni - standard ISO 2 ili centralni) sa integrisanim laserskim skenerom za čitanje barkodova i mogućnost zadržavanja karata.
- Štampač sa papirom 67µm.
- Neprekidno napajanje (UPS), omogućava manuelnoj naplatnoj stanici da završi tekuće operacije u slučaju nestanka struje.
- Grejni sistem.

