



Izlazni terminal PKE nudi elegantan dizajn i kompatibilnost sa bilo kojom tehnologijom i tržišnim podacima koji su posebno konfigurisani za uređaje (RFID, TAG ...) ili optičke medije (registarska tablica, barkodovi, QR ...).

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura:</b> | od -20°C do 55 °C sa grejačem, od 0°C do 55 °C bez grejača. |
| <b>Snaga:</b>       | 100-120 / 220-240 VAC. 50-60 Hz.                            |
| <b>Potrošnja:</b>   | 120 W (270 W sa grejačem).                                  |
| <b>Dimenzije:</b>   | 1.242 mm x 400 mm x 530 mm (visina x širina x dubina).      |

### Standardna kompozicija

#### Korisnički interfejs

- Ekran 7" TFT (bez dodira).
- 2 jezika (izbor klijenta).
- IP interfon za komunikaciju zasnovan na SIP protokolima.

#### Komponente

- Ugrađeni PC zasnovan na skupu instrukcija x86, podržava SSD za skladištenje podataka.

#### Spoljašnjost i bezbednost

- Kućište od AISI 430 nerđajućeg čelika, debljine 2 mm, ofarban.
- Bočna vrata sa mehanizmom za zaključavanje.
- Senzor koji detektuje da su vrata otvorena/zatvorena.
- Spoljašnji (prednji) i unutrašnji sistem osvetljenja.
- Dostupno i visoko kućište (Kola / Autobusi / Kamioni).
- Dostupan u signalno žutom i belom aluminijumu (RAL 1003 i 9006) ili tamnosivom i belom aluminijumu (5368A0837 i RAL 9006).

#### Komunikacija

- Ethernet komunikaciona veza (TCP/IP).
- Rampa koju kontroliše GPIO ili, preko Ethernet-a (opcija)

#### Sertifikacija

Direktiva 2004/108/CE, Direktiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1.

#### Stepen zaštite

- UNE-EN 20324 (EN 60529). Step en zaštite kućišta: IP54.
- UNE-EN 50102. Step en zaštite kućišta protiv spoljnih uticaja: IK10

### Opcije

#### Korisnički interfejs

- Ekran 7" TFT na dodir.
- Taster za izdavanje računa.
- Kamera povezana sa interfonom.
- LED osvetljenje / signalizira status izlazne stanice.

#### Komponente

- Čitač barkoda 1D/2D (QR), sa kapacitetom za čitanje kodova na kartama, štampanom papiru i mobilnim uređajima (pametni telefoni, tablet..).
- Čitač proksimiti kartice (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- PGCT transport karata omogućava čitanje i kodiranje karata u formatu magnetne trake (lateralni - standard ISO 2 ili centralni) sa integrisanim laserskim skenerom za čitanje barkodova i mogućnost zadržavanja karata.
- EMV čitač za kreditne kartice sa čipom i bezkontaktna plaćanja (NFC).
- Štampač sa papirom 67µm. (Opcija moguća samo za naplatu pri izlasku).
- Sistem unutrašnje ventilacije i grejanja.

